

IF 110



OLDÓSZER ALAPÚ, VÍZ- ÉS OLAJTASZÍTÓ IMPREGNÁLÓSZER

- Kiváló víztaszító képesség
- Nem változtatja meg a felület eredeti színét
- Ideális terrakotta és természetes kövekhez

Speciális készítmény terrakotta és természetes kőpadlók víz- és olajtaszító kezelésére. Kiváló vízszigetelést biztosít anélkül, hogy megváltoztatná a padló eredeti szépségét, és megakadályozza a sókiválás újbóli megjelenését.

🔍 HASZNÁLAT

Miután gondosan eltávolította a viaszt a Sutter Professional termékcsalád viasztávolítójával, majd speciális savval (terrakotta padlókhöz) vízkömentesítést végzett, vigyen fel egy vagy két réteg IF110-et egy speciális viaszfelhordóval! A két réteg között hagyja száradni a felületet 30-60 percig! A fényes felület eléréséhez ezt követően vigye fel az FL201 NEUTRO terméket!



HÍGÍTÁS

Használatra kész.

JELLEMZŐKKiadósság (m²/lt):

Felhasználás	Koncentráció.%	Kiadósság (m ² /lt)	Megjegyzés
KŐ- és BETONKEZELÉS	100%	6 - 8	1 réteg

A tiszta termék térfogata (l) a javasolt hígítások szerint hígítva.

TECHNIKAI ADATOK**KÜLSŐ:** Tiszta folyadék**SZÍN:** Színtelen**ILLAT:** Technikai**COV:** 94,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz. száraza.t. [%]
		0.852			6,3 ± 0,6

FIGYELMEZTETÉSEK

Gyúlékony folyadék és gőz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet! Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja! Hőhtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos a dohányzás! Kerülje a gőzök belégzését! Lenyelés esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz! Rosszullét esetén forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz! Ne hánytasson! Tűz esetén használjon száraz porral oltó készüléket! Jól szellőző helyen tárolandó! Tartalmaz: HYDROCARBONS, C9-11, ALKANES, 1-METHOXY-2-PROPANOL.



FIGYELEM



FIGYELEM



VESZÉLY

MEGJEGYZÉSEK

Egyes padlófelületeken nehezen tapadhat! A termék felhordása előtt ellenőrizze a tapadást a padló egy kis részén.

Használat előtt mindig olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A Sutter Professional nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!

Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap kérésre elérhető!

CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
3949	L 5	4	8x4=32