

OPL BASIC EVO 3P SUTTER

Kód. 806108

Sutter
PROFESSIONAL

by **seko**

LEÍRÁS

OPL Basic EVO-t olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol költséghatékony rendszerre van szükség 3 vegyszer adagolása esetén. Csökkentett méretei miatt a rendszer ideális szűk helyekre történő beépítésre.



JELLEMZŐK

- Egyszerű telepítés és használat
- **Transaxle technológiával**
- 3 szivattyú, önállóan programozható
- Beállítható **sorozat** módban, hogy figyelmen kívül hagyja az előző mosási fázisok kiváltó jelét
- Programozási mód többnyelvű, alfanumerikus kijelzőt használ speciálisan tervezett szoftverrel és előre betöltött adatokkal
- Motorblokk riasztás, amely megakadályozza a motor meghibásodását nagy nyomás esetén a befecskendezési pontnál vagy a szállítócső eltömődésekor
- Kalibrálás funkció a tökéletes adagolás érdekében
- 3 független trigger egyenként akár 3 szivattyú meghajtására
- 24-230 V AC 50/60Hz jeleket fogadó triggerek
- Opcionálisan kapható öblítőcső

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--------------------------------|---|
| Táp ellátás | 100 ÷ 240 V AC ±10% @ 50/60 Hz (24 V AC kérésre) |
| Áramfelvétel | 40 W |
| Interface | alfanumerikus kijelző ikonokkal a mosási ciklus állapotának azonnali megjelenítéséhez |
| Adagolási mennyiség | 1- 500 g |
| Késleltetési idő | 1-15 perc |
| Szintszabályzó bemenet | 3 bemenet, akusztikus riasztással és relével a távriasztáshoz |
| Védettségi osztály | IP 55 műanyag burkolat |
| A rendszer méretei (L x H x D) | 285 x 230 x 115 mm (11.2" x 9.1" x 4.5") |