

# AGRASAN PER



## PERECETSAV ÉS HIDROGÉN-PEROXID ALAPÚ VÍZKÖLDŐ KONCENTRÁTUM

- Nem képez habot. CIP rendszerben való használatra alkalmas.
- A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára

PERACETIC



Percetsav és hidrogén-peroxid alapú vízköldő koncentrátum, ideális a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára. Használható minden mosható felületen (padlók, falak, munkalapok, szaniterek) és CIP rendszerekben. Könnyen öblíthető, nem képez habot.

HATÓANYAG: Percetsav				HATÓANYAG: Hidrogén-peroxid			
Formula		1,8% hígítás		Formula		1,8% hígítás	
Conc.	4,8%	Conc.	0,086%	Conc.	27,9%	Conc.	0,502%
ppm	48000	ppm	864	ppm	279000	ppm	5022

## ? HASZNÁLAT

- CIP rendszerben: hígítsa fel a terméket a CIP adagolórendszerben, és válassza ki a megfelelő tisztítási ciklust!
- Kézi használatra: a szükséges hígításban szórófejes flakonnal, porlasztóval használható! Hígítsa fel a terméket egy automata Sutter Tech hígítórendszer segítségével (Accudose II vagy Promax)! Az oldatot egyetlenesen vigye fel a felületre, hagyja hatni és öblítse le vízzel!
- Merítéses használat: a szükséges hígításban készítsen munkaoldatot! A tisztítandó munkaeszközöket, gépek/berendezések leszerelhető alkatrészeit, felmosókat, mikroszálás kendőket merítse az oldatba! Öblítse le vízzel!
- Áztatás: a szükséges hígításban készítsen munkaoldatot! Áztassa be a tisztítandó felmosókendőket, mikroszálás törőkendőket! Öblítse le vízzel!



## HIGÍTÁS

0,5% - 1,8% (50 ml - 180 ml 10 L vízben).

## TECHNIKAI ADATOK

**KÜLSŐ:** Tiszta folyadék

**SZÍN:** Színtelen

**ILLAT:** Technikai

**COV:** 0,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz szárazanyag [%]
< 1,0	39 ± 2	1.12			

## ⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású! Lenyelve ártalmas! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz! Légúti irritációt okozhat! Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz! Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos a dohányzás! Tartsa távol ruházattól és más éghető anyagoktól! Viseljen szemvédőt! HA BŐRRE KERÜL: A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni! Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyozzon! SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel! Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető! Folytassa az öblítést! Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz! Tűz esetén használjon száraz porral oltó készüléket az oltáshoz! A tartalom/edény elhelyezése a helyi előírásoknak megfelelően történik. Tartalmaz: PERECETSAV, HIDROGÉN-PEROXID, ECETSAV.



VESZÉLY



FIGYELEM



FIGYELEM



FIGYELEM

## 📖 MEGJEGYZÉSEK

NE használja meszes felületeken (márvány stb.)!

Használat előtt végezzen próbát a felület egy kis, rejtett részén, hogy megbizonyosodjon a kompatibilitásról! Minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a Biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért! **Kizárólag professzionális felhasználásra!** Biztonsági adatlap letölthető a [www.assist-trend.hu](http://www.assist-trend.hu) oldalról.

## 📦 CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
5451	Kg 22	1	13x2=26