

# ELETTRA



## ANTISZTATIKUS GYANTA VEZETŐKÉPES BEVONATOK VÉDELMÉRE

- Nem szigeteli a padlót (Tanúsítvány: 25246, Italian Galileo Ferraris, Nemzeti Elektronikai Intézet, Torinó)
- Csillogó hatású
- Könnyű karbantartani

Gyanta, amely védi a vezetőképes padlókat azokon a helyeken, ahol a sztatikus feltöltődés veszélye biztonsági szempontból lényeges. Nem szigeteli a padlót (Tanúsítvány szám: 25246 Italian Galileo Ferraris Nemzeti Elektronikai Intézet, Torinó)

## 🔍 HASZNÁLAT

Miután a SUTTER PROFESSIONAL családba tartozó gyanta oldószerrel óvatosan eltávolítottuk a gyantát, öblítsük le, és speciális gyanta rétegezővel vigyünk fel két réteg bevonatot. A két gyanta réteg felvitele között az első réteget hagyjuk 45 percig száradni. Alkalmassá UHS spray készülékkel (ultra magas fordulátú egytárcsás berendezés krém színű pad-del) való karbantartáshoz is, ha az ELETTRA-t vízzel 1:3 arányban hígítjuk.



## HÍGÍTÁS

Használatra kész.

### JELLEMZŐK

Kiadósság (m<sup>2</sup>/lt):

Felhasználás	Koncentráció %	Kiadósság (m <sup>2</sup> /lt)	Megjegyzés
Padló bevonatolás	100%	20	2 réteg

A tiszta termék térfogata (l) a javasolt hígítások szerint hígítva.

## TECHNIKAI ADATOK

**KÜLSŐ:** Átlátszatlan folyadék

**SZÍN:** Krémes fehér

**ILLAT:** Technikai

**COV:** 0,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz. száraza. t. [%]
8,5 ± 0,5		1.04			24 ± 1

## FIGYELMEZTETÉSEK

Allergiás bőrreakciót válthat ki! Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz! Kerülje a gőzök belégzését! Viseljen védőkesztyűt és szem-/arcvédőt! Bőrirritáció vagy bőrkütiés esetén: forduljon orvoshoz! A szennyezett ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni! Tartalmaz: CINK-AMMÓNIA-KARBONÁT KOMPLEX.



FIGYELEM

## MEGJEGYZÉSEK

Padlóvédő gyanta. Fagytól távol tartandó! Karbantartáshoz ne használjon olyan mosó- és gyantaoldó tisztítószereket, amelyek csökkentik a padozat vezetőképességét! Egyes padlókon nehéz lehet áthatolni és/vagy rögzíteni a bevonatot! A termék felhordása előtt ellenőrizze a tapadást a padló egy kis részén! Használat előtt olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A Sutter Professional nem tehető felelőssé a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!

**Kizárólag professzionális felhasználásra! Kérésre biztonsági adatlap rendelkezésre áll!**

## PACKAGING

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
4225	Kg 5	4	9x4=36