

COTTO WP



VÍZBÁZISÚ IMPREGNÁLÓSZER

- Magas vízszigetelő képesség a padló megjelenésének megváltoztatása nélkül
- Beltéri használatra is alkalmas
- Ideális terrakotta és természetes kövekhez

Tökéletesen lezárja a porózus padlók és függőleges felületek pórusait. Nagyon hatékony olaj-, ital-, víz- és szennyezés taszító hatású, mert mélyen impregnálódik a porózus anyagokba. Nem változtatja meg az anyag eredeti szépségét. Ideális terrakotta és természetes kövekhez. Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Könnyű használhatóság, víz bázisú. Speciális készítmény terrakotta, természetes kő és beton víz- és olajtaszító kezelésére.

🔍 HASZNÁLAT

Miután gondosan eltávolította a viaszt a SUTTER PROFESSIONAL termékcsalád viaszeltávolítójával, és speciális savval (terracotta padlókhöz) vízkömentesítést végzett, vigyen fel egy vagy két réteg COTTO WP-t a speciális viaszfelhordóval! Hagyja száradni a felületet kb. 30-60 percig a második réteg felvitele előtt. A fényes felület eléréséhez vigye fel a METEOR EXTRA SOLV terméket vagy fémviaszt!



HÍGÍTÁS

Használatra kész.

JELLEMZŐKKiadósság (m²/lt):

Kategória	Koncentráció%	Kiadósság (m ² /lt)	Megjegyzés
KŐ & BETON KEZELÉSE	100%	12	1 réteg

A tiszta termék térfogata (l) a javasolt hígítások szerint hígítva.

TECHNIKAI ADATOK**KÜLSŐ:** Tiszta folyadék**SZÍN:** Színtelen/Sárga**ILLAT:** Technikai**COV:** 0,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz.száraza.t. [%]
5,1 ± 0,5		1			1,3 ± 0,1

MEGJEGYZÉSEK

Fagytól távol tartandó! Természetes védőhatás, nem filmréteg képző! Kültéri burkolatok esetén ne alkalmazza a terméket, ha eső vagy magas páratartalom várható! Egyes padlókon nehéz lehet alkalmazni a kezelést! A termék felvitele előtt ellenőrizze a tapadást a padló egy kis rejtett részén!

Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!

Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap letölthető: www.assistentrend.hu oldalról.

CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
4302	Kg 5	4	9x4=36