

ALKA 6000



TÖBBCÉLÚ IPARI LÚGOS TISZTÍTÓSZER KONCENTRÁTUM

- Kíméletes a festett felületekhez
- Különösen kemény felületek tisztításához
- Alacsony habzású

A termék kíméletes a festett felületekhez. Különösen alkalmas a kemény felületek zsírtalanítására.

🔍 HASZNÁLAT

Alkalmas kézi használatra vagy magasnyomású mosóberendezéshez.



📖 HIGITAS

1%-tól (enyhe szennyeződés) 10%-ig (makacs szennyeződés).

🔧 TECHNIKAI ADATOK

KÜLSŐ: Folyadék
SZÍN: Fluoreszkáló sárga
ILLAT: Technikai
COV: 0,00%

PH	Active hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Totál száraz. tart.[%]
> 13,0	9,6 ± 1,0	1.042			

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz! Viseljen szemvédőt! **LENYELÉS ESETÉN:** öblítse ki a száját vízzel! **NE hánytasson!** **HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:** Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot! Öblítse le a bőrét vízzel vagy zuhanyozzon! **BELÉGZÉS ESETÉN:** Vigye az érintett személyt levegőre és helyezze kényelmes testhelyzetbe! **SZEMBER KERÜLÉS ESETÉN:** Óvatos öblítés vízzel néhány percig! Távolítsa el a kontaktlencséket, amennyiben van és könnyen elvégezhető! Az öblítés folytatása! Azonnal forduljon **TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ** vagy orvoshoz! Tartalmaz: **ISOTRIDECANOL ETHOXYLATED, SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE.**



VESZÉLY

📖 MEGJEGYZÉS

Használat előtt minden esetben olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért! **Kizárólag professzionális felhasználásra!** Biztonsági adatlap letölthető a www.assistrend.hu oldalról.

📦 CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerezés	Mennyiség	Raklap
5435	Kg 20	1	2x13=26